



X MULTI™

TRANSPORT KRAJOWY
I REGIONALNY PO WSZYSTKICH
TYPACH DRÓG ASFALTOWYCH

MICHELIN
X® MULTI™ F

OŚ
PROWADZĄCA
385/55 R 22.5



OZNACZENIE M+S
OZNACZENIE 3PMSF



WBUDOWANY CHIP RFID



NIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA

O 20% WIĘKSZY PRZEBIEG*

**WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ* I MOBILNOŚĆ
WE WSZYSTKICH WARUNKACH
POGODOWYCH**



* Wewnętrzny test porównawczy z 2015 r. ciągników siodlowych na oponach MICHELIN X® MULTI™ F 385/55 R 22.5 i MICHELIN XFA2 AS 385/55 R 22.5.



MICHELIN X[®] MULTI[™] F



KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

NIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA

- O 20% większy przebieg*.
- Niższy koszt na kilometr.
- Rzeźba bieżnika odpowiednia na wszystkie typy dróg asfaltowych.
- Niski opór toczenia – klasa B z europejskich etykiet.

* Wewnętrzny test porównawczy z 2015 r. ciągników siodłowych na oponach MICHELIN X[®] MULTI[™] F 385/55 R 22.5 i MICHELIN XFA2 AS 385/55 R 22.5.

- Mieszanka gumy bieżnika nowej generacji, która pozwala na obniżenie początkowej głębokości bieżnika bez wpływu na przebieg opony.
- Szerszy bieżnik (+6 mm vs MICHELIN[®] XFA 2 ENERGY[™] AS 385/55 R22.5) zapewniający zoptymalizowaną powierzchnię kontaktu opony z podłożem i spowalniający tempo jej zużycia.
- Lamelle Delta ułożone w kierunku toczenia dla bardziej równomiernego zużycia bieżnika.



BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZNY TRANSPORT NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW POGODOWYCH

- Wysoki poziom przyczepności.
- Oznaczenia M+S i 3PMSF. Opona spełnia kryteria 3PMSF nawet przy zużyciu w 50%.
- Mieszanka gumy nowej generacji.
- Lamelle Delta: głębokie lamelle zapewniające optymalną przyczepność w warunkach zimowych i na śliskich nawierzchniach.



OCHRONA ŚRODOWISKA

BARDZIEJ EKOLOGICZNY TRANSPORT

- Bieżnikowanie i pogłębianie opon ogranicza zużycie materiałów i przynosi oszczędność paliwa.
- Opony produkowane zgodnie z normami ochrony środowiska w fabrykach posiadających certyfikat ISO 14001.
- Trwały karkas MICHELIN.

R.C.S. 352 321 285 – 12030256 – M.F.P. Michelin P.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – 01/2017



Lamelle Delta

Krótsza droga hamowania i większa przyczepność na zakrętach na śliskiej nawierzchni.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ROZMIAR I RZEŻBA BIEŻNIKA	TYP	INDEKS NOSNOŚCI/PRĘDKOŚCI	POCZĄTKOWA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA	SPECJALNE OZNACZENIA	ZALECANA OBRĘCZ MICHELIN	EUROPEJSKIE ETYKIETY		
385/55 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] F	TL	160K/158L	12 mm	3PMSF, M+S	11.75			

MICHELIN 385/55 R 22.5 X[®] MULTI[™] F

TEORETYCZNA GŁĘBOKOŚĆ POGŁĘBIANIA	PRZYBLIŻONA SZEROKOŚĆ POGŁĘBIANIA	ZALECANE OSTRZE
3 mm	8-10 mm	R3

SCHEMAT POGŁĘBIANIA



Możliwość pogłębiania i bieżnikowania opon na osł wleczoną.

MICHELIN Remix

Produkty Michelin są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów o wysokich tolerancjach, zapewniających spójne i długotrwałe osiągi. Odpowiedni dobór produktu do warunków użytkowania, właściwy montaż, ciśnienie i regularne inspekcje stanu opon są niezbędne do ich bezpiecznej i efektywnej eksploatacji. Remix oraz nazwy i oznaczenia zawarte w niniejszym materiale są znakami towarowymi MICHELIN. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych produktach z ulotki prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Techniczno-Handlowym Michelin.

DODATKOWE INFORMACJE:



INTERNET
ciezarowki.michelin.pl



MYACCOUNT
myaccount.michelin.eu

SIECI:



POZNAJ OPINIE UŻYTKOWNIKÓW OPON MICHELIN NA
www.youtube.com/michelintrucktyres



LINKEDIN
Michelin Trucks and Bus tyres Europe



INSTAGRAM
@michelintruck



ŚLEDŹ NAS
@MichelinTruckUK

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:



MICHELIN POLSKA S.A.
DYREKCJA HANDLOWA
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

